



50/80R57 HA569



花纹特点:

- 1.HA566 花纹的改进型，具有更好的耐磨性能；
- 2.轮胎行驶生热低；
- 3.中央大块花纹连接保证了轮胎冠部中心变形的最小化，肩部花纹采用镂空设计，提高了轮胎肩部的散热效果。



轮胎技术参数

轮胎规格	单位	新轮胎尺寸						运行轮胎尺寸					轮辋尺寸		TKPH
		花纹深度	断面宽	断面高	外沿直径	滚动周长	内容积 (升)	最大外沿断面宽	最大外沿直径	静载荷半径	静载荷断面宽	最小双胎间距	标准	可选	平均值
50/80R57	mm	85	1266	1090	3620	9978	6520	1342	3619	1572	1554	1583	34.00/5.0		1207
	inches	3.35	49.84	42.91	142.52	388.90		52.83	142.48	61.89	61.18	62.32			

不同气压下的轮胎负荷限额

50/80R57	气压	kPa	450	475	500	525	550	575	600
		psi	65	69	73	76	80	83	87
	负荷限额	kg	58000	60000	63000	65000	67000	71000	73000**
		lbs.	128000	132500	139000	143000	147500	156500	161000**

注：1. 黑体数字表明所带星号表示的最大负荷。

2. 当最高速度为 65km/h (45mph) 时，在气压不变的情况下，表中负荷必须减少 12%。

