



46/90R57 HA162



花纹特点：

- 1.该花纹是在 HA166 花纹的基础上进行的优化；
- 2.更深的花纹沟，更大的花纹块面积，使得该花纹具有良好的刹车性能和耐磨性能；
- 3.肩部宽大沟保证了轮胎具有较好的耐热性能；
- 4.适用于各种矿区。



轮胎技术参数

轮胎规格	单位	新轮胎尺寸						运行轮胎尺寸					轮辋尺寸		TKPH
		花纹深度	断面宽	断面高	外沿直径	滚动周长	内容积 (升)	最大外沿断面宽	最大外沿直径	静载荷半径	静载荷断面宽	最小双胎间距	标准	可选	平均值
46/90R57	mm	99	1180	1060	3560	10040	5510	1285	3658	1598	1440	1467	29.00/6.0	32.00/6.0	980
	inches	3.90	44.49	41.73	140.16	397.01		50.59	144.02	62.91	56.69	57.76			

不同气压下的轮胎负荷限额

46/90R57	气压	kPa	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
		psi	65	69	73	76	80	83	87	91	94	98	102
	负荷限额	kg	45000	47500	48750	51500	53000	54500	56000	58000	60000	61500	63000**
		lbs.	99000	104500	107500	113500	117000	120000	123500	128000	132500	134500	139000**

注：1. 黑体数字表明所带星号表示的最大负荷。

2. 当最高速度为 65km/h (45mph) 时，在气压不变的情况下，表中负荷必须减少 12%。





46/90R57 HA368



花纹特点:

- 1.宽大的花纹块设计,使轮胎具有良好的抓地力和抗刺扎性能;
- 2.优异的行驶性能,减少不均匀磨损;
- 3.良好的散热和抓地性能,具有超强的里程寿命,高耐磨和抗刺扎;
- 4.能有效降低矿石对轮胎的刺伤。



轮胎技术参数

轮胎规格	单位	新轮胎尺寸						运行轮胎尺寸					轮辋尺寸		TKPH
		花纹深度	断面宽	断面高	外沿直径	滚动周长	内容积 (升)	最大外沿断面宽	最大外沿直径	静载荷半径	静载荷断面宽	最小双胎间距	标准	可选	平均值
46/90R57	mm	85	1180	1060	3560	10040	5510	1285	3658	1598	1440	1467	29.00/6.0	32.00/6.0	990
	inches	3.35	46.46	41.73	140.16	395.28		50.59	144.02	62.91	56.69	57.76			

不同气压下的轮胎负荷限额

46/90R57	气压	kPa	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
		psi	65	69	73	76	80	83	87	91	94	98	102
	负荷限额	kg	45000	47500	48750	51500	53000	54500	56000	58000	60000	61500	63000**
		lbs.	99000	104500	107500	113500	117000	120000	123500	128000	132500	134500	139000**

注: 1. 黑体数字表明所带星号表示的最大负荷。

2. 当最高速度为 65km/h (45mph) 时, 在气压不变的情况下, 表中负荷必须减少 12%。





46/90R57 HA569



花纹特点:

- 1.HA566 花纹的改进型，具有更好的耐磨性能；
- 2.轮胎行驶生热低；
- 3.中央大块花纹连接保证了轮胎冠部中心变形的最小化，肩部花纹采用镂空设计，提高了轮胎肩部的散热效果。



轮胎技术参数

轮胎规格	单位	新轮胎尺寸						运行轮胎尺寸					轮辋尺寸		TKPH
		花纹深度	断面宽	断面高	外沿直径	滚动周长	内容积 (升)	最大外沿断面宽	最大外沿直径	静载荷半径	静载荷断面宽	最小双胎间距	标准	可选	平均值
46/90R57	mm	85	1180	1060	3560	10040	5510	1285	3658	1598	1440	1467	29.00/6.0	32.00/6.0	1035
	inches	3.35	44.49	41.73	140.16	395.28		50.59	144.02	62.91	56.69	57.76			

不同气压下的轮胎负荷限额

46/90R57	气压	kPa	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
		psi	65	69	73	76	80	83	87	91	94	98	102
	负荷限额	kg	45000	47500	48750	51500	53000	54500	56000	58000	60000	61500	63000**
		lbs.	99000	104500	107500	113500	117000	120000	123500	128000	132500	134500	139000**

注：1. 黑体数字表明所带星号表示的最大负荷。

2. 当最高速度为 65km/h (45mph) 时，在气压不变的情况下，表中负荷必须减少 12%。

