



# 37.00R57 HA163



### 花纹特点：

- 1.该花纹是在 HA162 花纹的基础上进行的优化；
- 2.冠中宽大的花纹块保证了轮胎具有更大的接地面积；
- 3.该花纹具有优越的抗刺扎、耐磨性能及更长的使用寿命；
- 4.适用于矿石硬度大、路面恶劣的矿区。



### 轮胎技术参数

轮胎规格	单位	新轮胎尺寸						运行轮胎尺寸					轮辋尺寸		TKPH
		花纹深度	断面宽	断面高	外沿直径	滚动周长	内容积 (升)	最大外沿断面宽	最大外沿直径	静载荷半径	静载荷断面宽	最小双胎间距	标准	可选	平均值
37.00R57	mm	99	1050	999	3440	9738	4462	1125	3600	1550	1225	1242	27.00/6.0	29.00/6.0	785
	inches	3.90	41.34	39.33	135.43	383.39		44.29	141.73	61.02	48.23	48.90			

### 不同气压下的轮胎负荷限额

37.00R57	气压	kPa	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725
		psi	69	73	76	80	83	87	91	94	98	102	105
负荷限额	kg	38750	40000	42150	43750	45000	46250	47500	48750	50000	51500	<b>53000**</b>	
		lbs.	85500	88000	91000	96500	99000	102000	104500	107500	110000	113500	<b>117000**</b>

注：1. 黑体数字表明所带星号表示的最大负荷。

2. 当最高速度为 65km/h ( 45mph ) 时，在气压不变的情况下，表中负荷必须减少 12%。

