



53/80R63 HA688



花纹特点:

- 1.全新的设计使轮胎具有出色的自洁能力;
- 2.大的花纹块为轮胎提供了更好的抓地力和耐切割性能;
- 3.良好的通过性能;
- 4.适合各种矿山环境和路况。



轮胎技术参数

轮胎规格	单位	新轮胎尺寸						运行轮胎尺寸					轮辋尺寸		TKPH
		花纹深度	断面宽	断面高	外沿直径	滚动周长	内容积 (升)	最大外沿断面宽	最大外沿直径	静载荷半径	静载荷断面宽	最小双胎间距	标准	可选	平均值
53/80R63	mm	85	1330	1094	3780	10298	7850	1480	3845	1639	1625	1678	36.00/5.0	38.00/5.0	1277
	inches	3.35	52.36	43.07	148.82	405.43		58.27	151.38	64.53	63.98	66.06			

不同气压下的轮胎负荷限额

53/80R63	气压	kPa	450	475	500	525	550	575	600
		psi	65	69	73	76	80	83	87
	负荷限额	kg	67000	69000	71000	75000	77500	80000	82500**
		lbs.	147500	152000	156500	165500	171000	176500	182000**

注: 1. 黑体数字表明所带星号表示的最大负荷。

2. 当最高速度为 65km/h (45mph) 时, 在气压不变的情况下, 表中负荷必须减少 12%。

