



55/80R57 HA860



花纹特点:

- 1.为装载机轮胎，胎面为超深型花纹 L5，深度达到 118mm；
- 2.使用寿命长，采用多层钢丝加强的结构设计，很好的保护了胎侧；
- 3.外观设计适合安装防护链，轮胎适用于多种车型。



轮胎技术参数

轮胎规格	单位	新轮胎尺寸						运行轮胎尺寸					轮辋尺寸		TKPH
		花纹深度	断面宽	断面高	外沿直径	滚动周长	内容积 (升)	最大外沿断面宽	最大外沿 直径	静载荷 半径	静载荷断面宽	最小双胎间距	标准	可选	平均值
55/80R57	mm inches	118 4.65	1428 56.22	1149 45.24	3738 147.17	10200 401.57	7335	1537 60.51	3784 148.98	1623 63.90	1743 68.62		44.00/5.0	42.00/5.0	

不同气压下的轮胎负荷限额

55/80R57	气压	kPa	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650
		psi	58	62	65	69	73	76	80	83	87	91	94
	负荷限额	kg	73000	77500	80000	82500	85000	87500	90000	92500	95000	97500	100000**
		lbs.	161000	171000	176500	182000	187500	193000	198500	204000	209500	215000	220500**

注：1. 黑体数字表明所带星号表示的最大负荷。

2. 当最高速度为 65km/h (45mph) 时，在气压不变的情况下，表中负荷必须减少 12%。

