50/80R57 HA993

花纹特点:

1.花纹块比例大，抓地力强，具有良好的耐磨性；

2.良好的耐切割性能；

3.良好的抓地力；

4.适用于各种泥泞矿山和路况。

轮胎技术参数															
轮胎规格	单位	新轮胎尺寸						运行轮胎尺寸					轮辋尺寸		TKPH
		花纹深度	断面宽	断面高	外沿直径	滚动周长	内容积（升）	最大外沿断面宽	最大外沿直径	静载荷半径	静载荷断面宽	最小双胎间距	标准	可选	平均值
50/80R57	mm *inches*	85 *3.35*	1266 *49.84*	1090 *42.91*	3620 *142.52*	9878 *388.90*	6520	1342 *52.83*	3619 *142.48*	1572 *61.89*	1554 61.18	1583 *62.32*	34.00/5.0		1170

不同气压下的轮胎负荷限额									
50/80R57	气压	kPa	450	475	500	525	550	575	600
		psi	65	69	73	76	80	83	87
	负荷限额	kg	58000	60000	63000	65000	67000	71000	**73000****
		lbs.	128000	132500	139000	143000	147500	156500	**161000****

注：1. 黑体数字表明所带星号表示的最大负荷。

2. 当最高速度为 65km/h（45mph）时，在气压不变的情况下，表中负荷必须减少 12%。

WEB:www.haiangroup.com TEL:0086-594-7530216
EMAIL:tyrecare@haiangroup.com FAX:0086-594-7530301