



33.00R51 HA162



花纹特点：

- 1.该花纹是在 HA166 花纹的基础上进行的优化；
- 2.更深的花纹沟，更大的花纹块面积，使得该花纹具有良好的刹车性能和耐磨性能；
- 3.肩部宽大沟保证了轮胎具有较好的耐热性能；
- 4.适用于各种矿区。



轮胎技术参数

轮胎规格	单位	新轮胎尺寸						运行轮胎尺寸					轮辋尺寸		TKPH
		花纹深度	断面宽	断面高	外沿直径	滚动周长	内容积 (升)	最大外沿 断面宽	最大外沿 直径	静载荷 半径	静载荷断面宽	最小双胎间距	标准	可选	平均值
33.00R51	mm	95	920	871	3030	8526	2996	990	3200	1357	1065	1080	24.00/5.0		565
	inches	3.74	36.22	34.29	119.29	335.67		38.98	125.98	53.43	41.93	42.52			

不同气压下的轮胎负荷限额

33.00R51	气压	kPa	450	475	500	525	550	575	600	625	650
		psi	65	69	73	76	80	83	87	91	94
	负荷限额	kg	30000	30750	32500	33500	34500	35500	36500	37500	38750**
		lbs.	66000	68000	71500	74000	76000	78500	80500	82500	85500**

注：1. 黑体数字表明所带星号表示的最大负荷。

2. 当最高速度为 65km/h (45mph) 时，在气压不变的情况下，表中负荷必须减少 12%。





33.00R51 HA710



花纹特点:

- 1.匀称的花纹设计使轮胎的磨损更均匀；
- 2.连续的水平沟槽设计，确保了出色的排水和自洁能力；
- 3.良好的牵引力；
- 4.适合各种矿山环境和路况。



轮胎技术参数

轮胎规格	单位	新轮胎尺寸						运行轮胎尺寸					轮辋尺寸		TKPH
		花纹深度	断面宽	断面高	外沿直径	滚动周长	内容积 (升)	最大外沿断面宽	最大外沿直径	静载荷半径	静载荷断面宽	最小双胎间距	标准	可选	平均值
33.00R51	mm	95	920	871	3030	8526	2996	990	3200	1357	1065	1080	24.00/5.0		625
	inches	3.74	36.22	34.29	119.29	335.67		38.98	125.98	53.43	41.93	42.52			

不同气压下的轮胎负荷限额

33.00R51	气压	kPa	450	475	500	525	550	575	600	625	650
		psi	65	69	73	76	80	83	87	91	94
	负荷限额	kg	30000	30750	32500	33500	34500	35500	36500	37500	38750**
		lbs.	66000	68000	71500	74000	76000	78500	80500	82500	85500**

注：1. 黑体数字表明所带星号表示的最大负荷。

2. 当最高速度为 65km/h (45mph) 时，在气压不变的情况下，表中负荷必须减少 12%。

