



30.00R51 HA168

花纹特点:

- 1.大面积花纹块，赋予了轮胎良好的抓地性能和抗刺扎性；
- 2.宽大的横向沟具有良好的散热性能和自洁性能；
- 3.全支撑肩部，轮胎转弯最小变形。



轮胎技术参数

轮胎规格	单位	新轮胎尺寸						运行轮胎尺寸					轮辋尺寸		TKPH
		花纹深度	断面宽	断面高	外沿直径	滚动周长	内容积 (升)	最大外沿断面宽	最大外沿直径	静载荷半径	静载荷断面宽	最小双胎间距	标准	可选	平均值
30.00R51	mm	75	845	795	2878	8105	2453	915	3035	1290	990	1005	22.00/4.5		588
	inches	2.95	33.27	31.30	113.31	319.09		36.02	119.49	50.79	38.98	39.57			

不同气压下的轮胎负荷限额

30.00R51	气压	kPa	450	475	500	525	550	575	600	625	650
		psi	65	69	73	76	80	83	87	91	94
	负荷限额	kg	25750	26500	28000	29000	30000	30750	31500	32500	33500**
		lbs.	56800	58400	61500	64000	66000	68000	69500	71500	74000**

注：1. 黑体数字表明所带星号表示的最大负荷。

2. 当最高速度为 65km/h (45mph) 时，在气压不变的情况下，表中负荷必须减少 12%。

