



53/80R63 HA710



花纹特点:

- 1.相比 HA688 花纹，具有更高的 TKPH 值、更深的花纹深度、更长的使用寿命；
- 2.均等的块状花纹，使轮胎的受力更加合理；
- 3.连通的横向花纹沟确保了轮胎的排水性能和自洁性能优良；
- 4.适用于各种矿区条件。



轮胎技术参数

轮胎规格	单位	新轮胎尺寸						运行轮胎尺寸					轮辋尺寸		TKPH
		花纹深度	断面宽	断面高	外沿直径	滚动周长	内容积 (升)	最大外沿 断面宽	最大外沿 直径	静载荷 半径	静载荷断面宽	最小双胎间距	标准	可选	平均值
53/80R63	mm	97	1400	1124	3845	10453	8320	1437	3845	1653	1615	1752	36.00/5.0	38.00/5.0	1580
	inches	3.82	55.12	44.25	151.38	411.54		56.57	151.38	65.08	63.58	68.98			

不同气压下的轮胎负荷限额

53/80R63	气压	kPa	450	475	500	525	550	575	600
		psi	65	69	73	76	80	83	87
	负荷限额	kg	67000	69000	71000	75000	77500	80000	82500**
		lbs.	147500	152000	156500	165500	171000	176500	182000**

注：1. 黑体数字表明所带星号表示的最大负荷。

2. 当最高速度为 65km/h (45mph) 时，在气压不变的情况下，表中负荷必须减少 12%。

