



## 40.00R57 HA162



### 花纹特点:

- 1.该花纹是在 HA166 花纹的基础上进行的优化;
- 2.更深的花纹沟, 更大的花纹块面积, 使得该花纹具有良好的刹车性能和耐磨性能;
- 3.肩部宽大沟保证了轮胎具有较好的耐热性能;
- 4.适用于各种矿区。



轮胎技术参数

| 轮胎规格     | 单位     | 新轮胎尺寸 |       |       |        |        |         | 运行轮胎尺寸  |        |       |        |        | 轮辋尺寸      |           | TKPH |
|----------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|--------|--------|-----------|-----------|------|
|          |        | 花纹深度  | 断面宽   | 断面高   | 外沿直径   | 滚动周长   | 内容积 (升) | 最大外沿断面宽 | 最大外沿直径 | 静载荷半径 | 静载荷断面宽 | 最小双胎间距 | 标准        | 可选        |      |
| 40.00R57 | mm     | 99    | 1130  | 1060  | 3560   | 10084  | 5380    | 1215    | 3765   | 1605  | 1345   | 1380   | 29.00/6.0 | 32.00/6.0 | 880  |
|          | inches | 3.90  | 44.49 | 41.73 | 140.16 | 397.01 |         | 47.83   | 148.23 | 63.19 | 52.95  | 54.33  |           |           |      |

不同气压下的轮胎负荷限额

| 40.00R57 | 气压   | kPa  | 475   | 500   | 525    | 550    | 575    | 600    | 625    | 650    | 675    | 700    | 725      |
|----------|------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
|          |      | psi  | 69    | 73    | 76     | 80     | 83     | 87     | 91     | 94     | 98     | 102    | 105      |
|          | 负荷限额 | kg   | 42500 | 45000 | 46250  | 48750  | 50000  | 51500  | 53000  | 54500  | 56000  | 58000  | 60000**  |
|          |      | lbs. | 93500 | 99000 | 102000 | 107500 | 110000 | 113500 | 117000 | 120000 | 123500 | 128000 | 132500** |

注: 1. 黑体数字表明所带星号表示的最大负荷。

2. 当最高速度为 65km/h (45mph) 时, 在气压不变的情况下, 表中负荷必须减少 12%。

