



27.00R49 HA718



花纹特点：

1. 大块花纹设计，具有良好的抓地力，牵引力；
2. 胎面柔韧性好，轮胎的 TKPH 值较高，耐热性好；
3. 适用于运距较长，速度较高的作业条件；
4. 适用于各种矿区路面。



轮胎技术参数

轮胎规格	单位	新轮胎尺寸						运行轮胎尺寸					轮辋尺寸		TKPH
		花纹深度	断面宽	断面高	外沿直径	滚动周长	内容积 (升)	最大外沿断面宽	最大外沿直径	静载荷半径	静载荷断面宽	最小双胎间距	标准	可选	平均值
27.00R49	mm	82	740	726	2690	7716	1733	815	2815	1228	868	895	19.50/4.0		531
	inches	3.23	29.13	28.58	105.91	303.78		32.09	110.83	48.35	34.17	35.24			

不同气压下的轮胎负荷限额

27.00R49	气压	kPa	450	475	500	525	550	575	600	625	650
		psi	65	69	73	76	80	83	87	91	94
	负荷限额	kg	20600	21800	22400	23000	23600	25000	25750	26500	27250**
		lbs.	45400	48100	49400	50700	52000	55100	56800	58400	60000**

注：1. 黑体数字表明所带星号表示的最大负荷。

2. 当最高速度为 65km/h (45mph) 时，在气压不变的情况下，表中负荷必须减少 12%。

