



36.00R51 HA162



花纹特点:

- 1.该花纹是在 HA166 花纹的基础上进行的优化;
- 2.更深的花纹沟, 更大的花纹块面积, 使得该花纹具有良好的刹车性能和耐磨性能;
- 3.肩部宽大沟保证了轮胎具有较好的耐热性能;
- 4.适用于各种矿区。



轮胎技术参数

轮胎规格	单位	新轮胎尺寸						运行轮胎尺寸					轮辋尺寸		TKPH
		花纹深度	断面宽	断面高	外沿直径	滚动周长	内容积 (升)	最大外沿断面宽	最大外沿直径	静载荷半径	静载荷断面宽	最小双胎间距	标准	可选	
36.00R51	mm	92	990	951	3194	8972	3840	1100	3390	1428	1159	1183	26.00/5.0		632
	inches	3.62	38.98	37.44	125.75	353.23		43.31	113.46	56.22	45.63	46.57			

不同气压下的轮胎负荷限额

36.00R51	气压	kPa	450	475	500	525	550	575	600	625	650
		psi	65	69	73	76	80	83	87	91	94
	负荷限额	kg	36500	37500	38750	40000	41250	42500	43750	45000	46250**
		lbs.	80500	82500	85500	88000	91000	93500	96500	99000	102000**

注: 1. 黑体数字表明所带星号表示的最大负荷。

2. 当最高速度为 65km/h (45mph) 时, 在气压不变的情况下, 表中负荷必须减少 12%。

